



# SAVEL

Daha Fazla Teknoloji

## Basic 1 serisi

www.savel.com.tr



### Genel Özellikleri

#### Genel

Galvaniz saçtan üretilmiş dayanıklı kasa  
Otomasyon, ödeme kaydedici sistemlere tam uyumluluk  
Basıncılı veya Emişli Üretim  
-30 / +80 °C ve %95 bağıl nemde çalışabilme  
± 0,5 % hassasiyet

#### Motor

380 ACV /50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze  
Aşırı yükte karşı korunmuş, ex-proof, 0.75 kW motor

#### Metre

Tüm pompalarımızda ,pistonlu, pozitif yer değiştirmeli, hassas ayarlanabilir, +-0.0025 (Binde 2.5) ölçüm hassasiyetinde metreler kullanılmaktadır.

#### Santrifüj

Emişli pompalarımızda pozitif deplasmanlı döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir by pass valfli, üzerinde entegre emiş filtresi bulunan, V-Kayış tahrikli, 50/80/120 dk arası debilerde santrifüjler bulunmaktadır.

#### Totalizatör

Pompalarımızda 12 haneli litre, para, vardiya litre ve vardiya para elektronik totalizatöre ilaveten 7 haneli elektromekanik totalizatör de kullanılmaktadır.

#### Elektronik Ünite

Son Teknolojiyle dizayn edilmiş pompa bilgisayarı

#### Keyboard

16 Butonlu sağlam tuş takımı

#### Display

1" (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para tutarı 6 hane, litre tutarı 6 hane, birim fiyat 6 hanedir. Bir diğer seçenek tek ekrandır.

#### Tabanca ve Hortum

Normal pompalarda 3/4", yüksek verimli pompalarda 1" otomatik alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır..Hortumlar da aynı şekilde 3/4" veya 1" çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360 derece dönebilen mafsal kullanılmaktadır.

### 1 serisi Pompa Modelleri

1 serisi	Tipi	Açıklama
1.11 E	elektronik	1 Ürün 1 Tabanca Emişli
1.12 E	elektronik	1 Ürün 2 Tabanca Emişli
1.22 E	elektronik	2 Ürün 2 Tabanca Emişli
1.24 E	elektronik	2 Ürün 4 Tabanca Emişli
1.11 B	elektronik	1 Ürün 1 Tabanca Basıncılı
1.12 B	elektronik	1 Ürün 2 Tabanca Basıncılı
1.22 B	elektronik	2 Ürün 2 Tabanca Basıncılı
1.24 B	elektronik	2 Ürün 4 Tabanca Basıncılı

