


Innovation 7 serisi




Monitor & Keypad

İnteraktif kullanılabilen 17" LCD.
ATM tip keypad. Gömülü tasarım
ve net görüntü



Spot

Kolonların ön plana çıkmasını
sağlayan 4 adet spot.



3D Kolon

3 boyutlu tasarlanmış kolonlar.
Tamamen kendine özgü ve
estetik.



LCD Panel

Grafik veya TFT ekran.
Görüntüsü net ve canlı.
Renkli ekranlara geçiş



7 serisi Pompa Modelleri

7 serisi	Tipi	Açıklama
7.24 E	inovasyon	2 Ürün 4 Tabanca Emişli
7.36 E	inovasyon	3 Ürün 5 Tabanca Emişli
7.48 E	inovasyon	4 Ürün 8 Tabanca Emişli
7.510 E	inovasyon	5 Ürün 10 Tabanca Emişli
7.24 B	inovasyon	2 Ürün 4 Tabanca Basınçlı
7.36 B	inovasyon	3 Ürün 5 Tabanca Basınçlı
7.48 B	inovasyon	4 Ürün 8 Tabanca Basınçlı
7.510 B	inovasyon	5 Ürün 10 Tabanca Basınçlı

Genel

Kredi kartı kullanım opsiyonu
RFID teknoloji ile hızlı veri akışı.
ZVA tabanca kullanımı
Birim fiyat ve data ekranı
Derinleştirilmiş ön panel
Tamamen hakim oval hatlar
Özgün hidrolik aksam

Servis

İnternet aracılığı ile uzaktan
pompa müdahale
Uzaktan bağlantı ile en kısa
servis müdahalesi ve doğru
çözüm üretme



Genel Özellikleri

Genel

Full Multimedya desteği (İnternet, Monitör üzeri satış, TV, Klip v.s.)

3 Boyutlu tasarlanmış kolonlar

Paslanmaz saçdan üretilmiş keypad ünitesi (ATM tip)

Spot ışık desteği

Kredi kartı ile self servis ödeme desteği

RFID kart bağlantı ünitesi

Son teknolojiyle dizayn edilmiş elektronik ünite

Otomasyon, ödeme kaydedici sistemler ve her türlü (PC veya Uydu) multimedya sistemlere tam uyumluluk

Basınçlı veya Emişli Üretim

-30 / +80 °C ve %95 bağıl nemde çalışabilme

± 0,5 % hassasiyet

Motor

380 ACV /50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze

Aşırı yüke karşı korunmuş, ex-proof, 0.75 kW motor

Metre

Tüm pompalarımızda ,pistonlu, pozitif yer değiştirmeli, hassas ayarlanabilir, +-0.0025 (Binde 2.5) ölçüm hassasiyetinde metreler kullanılmaktadır.

Santrifüj

Emişli pompalarımızda pozitif deplasmanlı döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir by pass valfli, üzerinde entegre emiş filtresi bulunan, V-Kayış tahrikli, 50/80/120 dk arası debilerde santrifüjler bulunmaktadır.

Totalizatör

Pompalarımızda 12 haneli litre, para, vardiya litre ve vardiya para elektronik totalizatöre ilaveten 7 haneli elektromekanik totalizatör de kullanılmaktadır.

Elektronik Ünite

CANBUS Teknolojisine uyumluluk

Aynı anda 2 tabancadan yakıt verebilme özelliği

USB portu desteği

Kart üzerinden programlanabilme özelliği

RS485 veya Current-loop Haberleşme seçeneği

10 haneli elektronik total tutma özelliği

4 Ayrı dilde kullanılabilen menü sistemi (Tr , En, Fr, Ar)

Otomatik Elektronik Kalibrasyon (Gram olarak)

Piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk

Savel Multimedya Modülü ile uyumluluk

Tüm Otomasyon sistemleri ile çalışabilme

1-wire ve 2-wire özel haberleşme sistemi

EMC Testlerine uygun Kart Tasarımı

Keyboard

16 Butonlu paslanmaz saçtan üretilmiş sağlam tuş takımı (ATM tip)

Display

Grafik veya TFT ekran seçenekleri

Tabanca ve Hortum

Normal pompalarda 3/4", yüksek verimli pompalarda 1" otomatik alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır..Hortumlar da aynı şekilde 3/4" veya 1" çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360 derece dönebilen mafsal kullanılmaktadır.

Perspektif



SAVEL

Çiftlik Mahallesi Özgür Sokak No:2

Gölcük / Kocaeli

Tel: (0 850) 885 0408 (0 262) 658 0070

info@savel.com.tr www.savel.com.tr

Daha Fazla Teknoloji

+ Dispenser

+ Mobil

+ Otomasyon

+ FlowMetre